

GANZGLASGELÄNDER COMPACT

HOLMLAST 0.8KN/M

Geprüft nach SIA 2057 : 2021, inkl. Pendelschlag - und NB3A Nachweis.

- Maximal Verankerungsabstand: 500 mm
- Maximal Klotzabstand: 350 mm
- Glaskanten: poliert oder rodiert

Maximal zulässige Glashöhe in mm inkl. Glaseinstand	Glasdicke	Glasart	Folienstärke und Art
800 mm	2 × 12 mm	Float	1.52 mm PVB
	2 × 10 mm	TVG	1.52 mm PVB
900 mm	2 × 12 mm	Float	1.52 mm PVB
	2 × 10 mm	TVG	1.52 mm SGP
1000 mm	2 × 12 mm	TVG	1.52 mm PVB
	2 × 12 mm	Float	1.52 mm SGP
	2 × 10 mm	TVG	1.52 mm SGP
1100 mm	2 × 12 mm	TVG	1.52 mm PVB
	2 × 12 mm	Float	1.52 mm SGP
	2 × 10 mm	TVG	1.52 mm SGP
1200 mm	2 × 12 mm	TVG	1.52 mm PVB
	2 × 12 mm	Float	1.52 mm SGP
	2 × 10 mm	TVG	1.52 mm SGP